

Подключение горелок к аппарату PRO TIG 180 DSP (W206)



Разъём подключения напряжения: **ОКС 35-50**

Разъём подключения газа: **б/р**

Разъём подключения кнопки: **2-pin**

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ: ГОРЕЛКИ В СБОРЕ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
Горелка TECH TS 17 (ОКС+б/р, 2-pin), 4 м, IOZ6960-05	140 А	87262	Горелка TECH TS 26 (160, 200, AC/DC), 4 м, IOW6960	180 А	87274
Горелка TECH TS 17 (ОКС+б/р, 2-pin), 8 м, IOZ6360-05	140 А	87263	Горелка TECH TS 26 (160, 200, AC/DC), 8 м, IOW6360	180 А	87278
Горелка PRO TS 17 (ОКС+б/р, 2-pin), 4 м, IOZ6960-SV001	140 А	94614	Горелка PRO TS 26 (160, 200, AC/DC), 4 м, IOW6960-SV001	180 А	94608
Горелка PRO TS 17 (ОКС+б/р, 2-pin), 8 м, IOZ6360-SV001	140 А	94615	Горелка PRO TS 26 (160, 200, AC/DC), 8 м, IOW6360-SV001	180 А	94609

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ: ГОРЕЛКИ В СБОРЕ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
Горелка TECH TS 20 (ОКС+б/р, 2-pin), 4 м, IOM6960-00	250 А	89011

СБОРКА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ГОРЕЛКИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
TECH TS 9, 4 м, IOT6906, 87256	110 А		TECH TS 9, 8 м, IOT6306, 87257	110 А	
Горелка TECH TS 9 (M12x1), 4 м, IOT6906		87256	Горелка TECH TS 9 (M12x1), 8 м, IOT6306		87257
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401
TECH TS 9F, 4 м, IOH6906, 87258	110 А		TECH TS 9F, 8 м, IOH6306, 87259	110 А	
Горелка TECH TS 9F (M12x1), 4 м, IOH6906		87258	Горелка TECH TS 9F (M12x1), 8 м, IOH6306		87259
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401
TECH TS 17, 4 м, IOZ6906, 87260	140 А		TECH TS 17, 8 м, IOZ6306, 87261	140 А	
Горелка TECH TS 17 (M12x1), 4 м, IOZ6906		87260	Горелка TECH TS 17 (M12x1), 8 м, IOZ6306		87261
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401
TECH TS 17F, 4 м, IOI6906, 87264	140 А		TECH TS 17F, 8 м, IOI6306, 87265	140 А	
Горелка TECH TS 17F (M12x1), 4 м, IOI6906		87264	Горелка TECH TS 17F (M12x1), 8 м, IOI6306		87265
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401
TECH TS 26, 4 м, IOW6906, 87277	180 А		TECH TS 26, 8 м, IOW6306, 87280	180 А	
Горелка TECH TS 26 (M12x1), 4 м, IOW6906		87277	Горелка TECH TS 26 (M12x1), 8 м, IOW6306		87280
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401
TECH TS 26F, 4 м, IOR6906, 87281	180 А		TECH TS 26F, 8 м, IOR6306, 87282	180 А	
Горелка TECH TS 26F (M12x1), 4 м, IOR6906		87281	Горелка TECH TS 26F (M12x1), 8 м, IOR6306		87282
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401
PRO TS 17, 4 м, IOZ6906-SV001, 94614	140 А		PRO TS 17, 8 м, IOZ6360-SV001, 94615	140 А	
Горелка PRO TS 17 (M12x1), 4 м, IOZ6906-SV001		94614	Горелка PRO TS 17 (M12x1), 8 м, IOZ6360-SV001		94615
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401
PRO TS 26, 4 м, IOW6906-SV001, 94610	180 А		PRO TS 26, 8 м, IOW6306-SV001, 94611	180 А	
Горелка PRO TS 26 (M12x1), 4 м, IOW6906-SV001		94610	Горелка PRO TS 26 (M12x1), 8 м, IOW6306-SV001		94611
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+б/р (TS), ISQ0030 *		87401

Подключение горелок к аппарату **PRO TIG 180 DSP (W206)**

СБОРКА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ГОРЕЛКИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ					
Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
TECH TS 20, 4 м, IOM6906, 87272	250 А		TECH TS 20, 8 м, IOM6306, 87273	250 А	
Горелка TECH TS 20 (M12x1, 1/4G, 3/8G), 4 м, IOM6906		87272	Горелка TECH TS 20 (M12x1, 1/4G, 3/8G), 8 м, IOM6306		87273
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *		87401
Б/р (2 шт.), IZT8070		88187	Б/р (2 шт.), IZT8070		88187
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		94511	Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		94511
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510	Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510
TECH TS 25, 4 м, IOJ6906, 88183	250 А		TECH TS 25, 8 м, IOJ6306, 88184	250 А	
Горелка TECH TS 25 (M12x1, 1/4G, 3/8G), 4 м, IOJ6906		88183	Горелка TECH TS 25 (M12x1, 1/4G, 3/8G), 8 м, IOJ6306		88184
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *		87401
Б/р (2 шт.), IZT8070		88187	Б/р (2 шт.), IZT8070		88187
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		94511	Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		94511
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510	Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510

* Вместо ISQ0030 допускается использование ISQ0030-01 (код 1С – 95551)