

Подключение горелок к аппарату TIG 500 P DSP AC/DC (J1210)

Разъём подключения напряжения: **ОКС 35-50**

Разъём подключения газа: **M10*1**

Разъём подключения воды (вход): **б/р**

Разъём подключения воды (выход): **б/р**

Разъём подключения кнопки: **7-pin**

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ: ГОРЕЛКИ В СБОРЕ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
Горелка TECH SUPER TS 18 (400, 500, 500 P AC/DC), 4 м, IOB66960-20	320 А	89012

СБОРКА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ГОРЕЛКИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
TECH SUPER TS 18, 4 м, IOB66906-00, 88181	320 А		TECH SUPER TS 18, 8 м, IOB66306-00, 88182	320 А	
Горелка TECH SUPER TS 18 (M12x1), 4 м, IOB66906-00		88181	Горелка TECH SUPER TS 18 (M12x1), 8 м, IOB66306-00		88182
Разъём 7-pin (TIG) кабельный, IHQ0710		98138	Разъём 7-pin (TIG) кабельный, IHQ0710		98138
Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *		87401	Вилка кабельная 35-50+6/р (TS), ISQ0030 *		87401
Б/р, IZT8070		88187	Б/р, IZT8070		88187
Штуцер M10x1 (D5), IZT9008		89949	Штуцер M10x1 (D5), IZT9008		89949
Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		94511	Хомут 9,5 мм (MS 500), IFT0737		94511
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510	Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510

* Вместо ISQ0030 допускается использование ISQ0030-01 (код 1С – 95551)