

Разъём подключения напряжения и газа: **ОКС 10-25**

Разъём подключения газа: **M10×1**

Разъём подключения кнопки: **2-pin**

СБОРКА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ГОРЕЛКИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С	Наименование	Ток при сварке DC	Код 1С
PRO TS 17, 4 м, IOZ6960-SV001, 94614	140 А		PRO TS 17, 8 м, IOZ6360-SV001, 94615	140 А	
Горелка PRO TS 17 (160 AC/DC), 4 м, IOZ6960-SV001		94614	Горелка PRO TS 17 (160 AC/DC), 8 м, IOZ6360-SV001		94615
Вилка кабельная 16-25+6/р (TS), ISQ0040		88381	Вилка кабельная 16-25+6/р (TS), ISQ0040		88381
Штуцер M10×1 (D5), IZT9008		89949	Штуцер M10×1 (D5), IZT9008		89949
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510	Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510
PRO TS 26, 4 м, IOW6906-SV001, 94610	180 А		PRO TS 26, 8 м, IOW6306-SV001, 94611	180 А	
Горелка PRO TS 26 (M12×1), 4 м, IOW6906-SV001		94610	Горелка PRO TS 26 (M12×1), 8 м, IOW6306-SV001		94611
Вилка кабельная 16-25+6/р (TS), ISQ0040		88381	Вилка кабельная 16-25+6/р (TS), ISQ0040		88381
Штуцер M10×1 (D5), IZT9008		89949	Штуцер M10×1 (D5), IZT9008		89949
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510	Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510
PRO TS 26 FLEX, 4 м, IOR6906-SV001, 98700	180 А		PRO TS 26 FLEX, 8 м, IOR6306-SV001, 98701	180 А	
Горелка PRO TS 26 FLEX (M12×1), 4 м, IOR6906-SV001		98700	Горелка PRO TS 26 FLEX (M12×1), 8 м, IOR6306-SV001		98701
Вилка кабельная 16-25+6/р (TS), ISQ0040		88381	Вилка кабельная 16-25+6/р (TS), ISQ0040		88381
Штуцер M10×1 (D5), IZT9008		89949	Штуцер M10×1 (D5), IZT9008		89949
Разъём 2-pin, IHQ0757		89950	Разъём 2-pin, IHQ0757		89950
Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510	Хомут 8,7 мм (MS 500), IFT0734		94510